

# Corotop//Classic



## UZSTĀDĪŠANA:



sistēmā ar latojumu ar vai bez siltinājuma



jumta slīpumos no 35° (ja siltināts)

## PIELIETOJUMS:



pretvēja un lietus aizsardzība jumtos un fasādēs



sd=0,02m



Klase E



↑ 170 N  
→ 240 N



PAŠLĪMĒJOŠAS LĪMMĀLAS

## TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.53 mm
Krāsa	pelēks – antracīts
Ūdensnecaurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	170 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	240 N
UV noturība	maks. 3 mēneši
Stiepes izturība – garenvirzienā	310 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	200 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	60 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	100 %
Slāņu skaits	3 (neausts PP/ funfunkcionālais /neausts PP)
Temperatūtas noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	ZVDH, BBA, SINTEF, GOST, RUE

Pieejamie rullļa izmēri

1,5m x 50 = 75m<sup>2</sup> un 3m x 50m = 150<sup>2</sup>

Skaitis uz paletes [gab/m<sup>2</sup>]

20 / 1500m<sup>2</sup>

JUMTA UN FASĀDES  
MEMBRĀNAS