

Corotop//Metal



sd=0,02m



Klase
E



↑ 150 N
→ 200 N

UZSTĀDĪŠANA:



Slīpie jumti ar dakstiņu



Slīpie jumti ar lokšņu seguma risinājumu



Ēku fasādes ar metāla plākšņu apdari

PIELIETOJUMS:



Nodrošina ventilāciju metāla lokšņu jumtiem



ievērojami slāpē trokšņu līmeni jumtā

AUGSTI DIFŪZIJAI ATVĒRTA
MEMBRĀNA KOMBINĀCIJĀ AR
POLIPROPILĒNA ŠĶIRKĀRTAS
3D PAKLĀJA SLĀNI

Svars
440 g/m²

TEHNISKIE DATI:

Biezums	8 mm
Krāsa	antracīts - antracīts
Ūdensnecaurlaidība	Klase W1
Ugunsreakcijas klase	Klase E
Sd vērtība	0,02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	150 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	200 N
UV noturība	maksimāli 3 mēneši
Stiepes izturība - garenvirzienā	320 N/50mm
Stiepes izturība - šķērsvirzienā	200 N/50mm
Pagarinājums - garenvirzienā	70%
Pagarinājums - šķērsvirzienā	100%
Slāņu skaits	3 (neausts PP/ funkcionālais slānis/ neausts PP) un iestrādātu 3D sieta slāni
Temperatūras noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	GOST, RUE

Pieejamie rullļa izmēri

1,5 m x 50 = 75m²

Skaits uz paletes [gab/m²]

10/ 375m²

JUMTA
MEMBRĀNAS