

Ekspluatācijas ģpařbu deklarācija

Nr, C/027/4

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Izstrādājuma tips: Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Membrana COROTOP METAL 440 |
| | | |
| 2 | Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi asakaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | 1, Elastīga loksne hidroizolācijai.
2, Apakřklāji pārtrauktiem jumta segumiem |
| | | |
| 3 | Ražotāja nosaukums , reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktdrese, kā noteits 11, panta 5, punktā: | CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053
Chrzęstowice www.mdmsa.com |
| | | |
| 4 | AVCP:
Ekspluatācijas ģpařbu noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikuma: | Sistēma 3 |
| | | |
| 5 | Paziņotā iestāde:
Gadījuma, ja ekspluatācijas ģpařbu deklarācija (EĢD) attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: | EN 13859-1:2010, EN13859-2:2010
"Elastīgi hidroizolācijas produkti. Produktu definīcijas un ģpařības
apakřklāji – 1. daļa: Apakřklāji pārtrauktam jumta segumam"
Pilnvarotā iestāde Nr. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) -
Laboratorium Materiałów Budowlanych
Gdańskā |

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Īpašības	Vērtība	Normatīvs
Ugunsdrošība	E Klase	4.3.1 EN 13859-1:2010 4.3.1 EN 13859-2:2010
Ūdens necaurlaidība	W1 Klase	4.3.2 EN 13859-1:2010 4.3.2 EN 13859-2:2010
Mehāniskās īpašības pēc stiepšanās		
Stiepes stiprība gareniski šķērsām , MD	320 N/5 cm ($\pm$ 30)	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Stiepes stiprība šķērsām šķērsām , CD	200 N/5 cm ($\pm$ 30)	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Pagarinājums gareniski , MD	75 % (+/-30)	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Pagarinājums šķērsām , CD	100 % (+/-30)	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Pretestība plīsumiem		
Izturība pret plīsumiem gareniski, MD	210 N (+/-20)	4.3.5 EN 13859-1:2010 4.3.6 EN 13859-2:2010
Izturība pret plīsumiem šķērsām, CD	270 N (+/-20)	4.3.5 EN 13859-1:2010 4.3.6 EN 13859-2:2010
Zemas temperatūras elastība	≥ -40 °C	4.3.7 EN 13859-1:2010 4.3.8 EN 13859-2:2010
Izturība pret mākslīgo novecošanos, kas saistīta ar mehāniskām īpašībām		
Stiepes stiprība gareniski šķērsām, MD	NPD	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Stiepes stiprība šķērsām šķērsām, CD	NPD	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Pagarinājums gareniski , MD	NPD	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Pagarinājums šķērsām , CD	NPD	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Izturība pret mākslīgu novecošanos, kas saistīta ar izturību pret ūdens iekļūšanu	NPD	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Sd vērtība	0,02 m [-0,01/ +0,03]	4.3.3 EN 13859-2:2010

Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota, Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar regulu (EU) Nr 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs

Ar ražotāja vārdā parakstīja rīkotājdirektori:

/paraksts/

Piotr Górski – Member of the Board CB S.A

Chrzastowice, dn. 18.04.2018