

# DELTA<sup>®</sup> -EASYFIXX

Caurspīdīga un uz šķīdinātāju bāzes veidota kontaktlīme (bez hlorīdiem). Īdensizturīga un ar augstu sākotnējo liptspēju.

## Priekšrocības

- Ātri un vienkārši lietojams

Vienkārši uzklāt tieši no aerosola baloniņa. Jums nav nepieciešami nekādi papildu piederumi vai instrumenti.



## Pielietojums

DELTA<sup>®</sup>-EASYFIXX var izmantot uz izolācijas materiāliem, piemēram, EPS, XPS, PIR vai PUR, kā arī uz mīkstām kokšķiedras un OSB plāksnēm, kā arī uz porainām virsmām, piemēram, mūra, ģipša vai betona, uz koka un metāla.

### Lietošana

Līmējamai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem, ledus un taukiem. Lietošana iespējama apkārtējās vides temperatūrā no +10°C līdz +30°C (ieteicams uzglabāt

kontrolētā temperatūrā). Vienmērīgi izsmidziniet apm. 15-20 cm attālumā no virsmas. Patēriņš ir līdz 9m<sup>2</sup>/l, atkarībā no virsmas.



DELTA®-EASYFIXX var uzklāt vai uz vienas, vai abām līmējamām virsmas pusēm. Tomēr optimāla saķere tiek panākta, uzklājot uz abām pusēm. Pēc 24 stundu žūšanas tiek sasniegta maksimālā līmes stiprība.

## Tehniskie dati

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons | < 80°                                         |
| Lietošanas temperatūra              | No +10°C līdz apm. +30°C                      |
| Žūšanas laiks                       | Pilns saķeres spēks pēc apm. 24 stundām       |
| Patēriņš                            | Līdz 9 m <sup>2</sup> /l atkarībā no pamatnes |
| Tilpums                             | 500 ml                                        |