



IST 235168650-01:2021

Materiāla specifikācija. Bi-aksiālā termo rukuma plēve.

Vispārīgās prasības:

Materiāls:

Rullļa izmērs:

Krāsa:

Iepakojums:

Markējums:

Starptautiskais materiālu markējums:

Tehniskie parametri:

LDPE plēve ekstrudēta ar statiskām piedevām.

Netoksisks un bioloģiski inerts.

Polietilēns, tips "H".

Rullļa platums – pasūtītais platums.

Serdes iekšējais diametrs – 76.8mm (3").

Bezkrāsains vai krāsains.

Katrs rullis ir iepakots plēvē, rullī tiek iepakoti uz koka paletes.

Ražotājs, preces nosaukums, izgatavošanas datums, rullu neto svars, rullu skaits uz paletes.

4 PELD 100% pārstrādājams

plēves biezums, μm :

no 180 līdz 200 $\pm 10\%$

rullļa platums, mm:

no 3000 līdz 6000 $\pm 0.5\%$

plēves stiprums MPa:

- garenvirzienā

20.0 – 23.0 $\pm 10\%$

- šķērsvirzienā

20.0 $\pm 10\%$

pagarinājums

pie pārrāvuma ne mazāk kā %:

- garenvirzienā

400 - 500

- šķērsvirzienā

550

plēves saraušanās, %:

- garenvirzienā

60 $\pm 10\%$

- šķērsvirzienā

40 $\pm 10\%$

antistatiska piedeva, %:

2

caurspīdīgums, %:

8

Uzglabāšana:

Derīguma termiņš – 12 mēneši, uzglabājot sausās vietās, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā no $+5$ līdz $+30^{\circ}\text{C}$ un gaisa mitrumā, kas nepārsniedz 60%.

Šis dokuments ir ģenerēts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Reg. code 235168650

VAT 351686515

Ukrainiecių str. 4 / Ringuvos str. 51 A

LT-45234 Kaunas LITHUANIA

Tel. +370 37 341661

E-mail: info@lenbra.com

www.lenbra.com

AB „Swedbank“

Acc.n. LT427300010082032394

B.c. 7300

SWIFT (BIC) code HABALT22