



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

① SOLITEX MENTO 3000

② 12900

(Partijas numuru skat. Uzdrukā)

Hidroizolācijas membrānas

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistēmai 3

Paziņotās iestādes "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – un "Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch" – NB 1508 – veica materiāla īpašību sākotnējo testēšanu atbilstīgi 3. sistēmai.

⑨ Deklarētā veikspēja saskaņā ar LVSEN 13859-1

īpašības	Standarts	Vērtība
Garums ¹	LVSEN 1848-2	50 m
Platums ²	LVSEN 1848-2	1,5 m
Virsmas svars	LVSEN 1849-2	150 ±5 g/m ²
Biezums	LVSEN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
sd vērtība	LVSEN ISO 12572	0,05 -0,02 +0,07 m
Ugunsizturība	LVSEN 13501-1	E
Pretestība ūdens caurlaidība ne-/novecoš*	LVSEN 13859-1	W1 / W1
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVSEN 13859-1 (A)	280 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Maksimālā stiepes izturība gareniski/šķērsvirzienā novecojusi*	LVSEN 13859-1 (A)	240 ±20 N/5 cm / 165 ±20 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVSEN 13859-1 (A)	60 ±20 % / 70 ±20 %
Pagarinājums, kas novecojis gareniski/šķērsvirzienā*	LVSEN 13859-1 (A)	50 ±25 % / 65 ±25 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsvirzienā	LVSEN 13859-1 (B)	180 ±30 N / 230 ±30 N
*) Izturība pēc mākslīgas novecošanas 120 °C	LVSEN 1297 / LVSEN 1296	izturēts
Elastība zemā temperatūrā	LVSEN 1109	-40 °C

Izmēru pielaides: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

1. un 2. punktā minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. Ražotājs un ražotāja vārdā parakstījies:

Lothar Moll, vadītājs

Michael Förster, tehniskais vadītājs
Schwetzingen, 9.04.2024