

Tehnisko datu Lapa DELTA®-TAPE FAS

Produkta nosaukums	DELTA®-TAPE FAS 60 DELTA®-TAPE FAS 100
Izmēri	60 mm / 100 mm / 230 mm x 20 m
Iepakojums	DELTA®-TAPE FAS 60 - 10 ruļļi / kastē; 85 kastes / palete DELTA®-TAPE FAS 100 - 6 ruļļi / kastē; 85 kastes / palete
Materiāls	Tīra akrila līme bez šķīdinātājiem. Ļoti UV izturīga pamatne.
Īpašības	Vienpusēja līmēnte ar augstu novecošanās izturību un ārkārtēju līmes izturību.
Pielietošanas joma	Īpaši izstrādāts lietošanai ar DELTA-FASSADENBAHNEN. Pārlaidumu, caurumu un sarežģītu detaļu blīvēšanai.
Patēriņš	Apm. 1 m / metru pārklāšanās
Uzglabāšana	Vismaz 2 gadi oriģinālajā kastē, aizsargātā pret gaismu, vēsā un sausā temperatūrā no +5°C līdz +30°C
Uztādīšanas klimats	No +5°C (uzglabājot lenti ieteicamos apstākļos)
Uztādīšanas laika ierobežojums	Nav
Funkcionālais temperatūras diapazons	no -40 līdz +80°C
Vispārīgi padomi	Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un ledus, kā arī pietiekami stabilām.
Īpaši padomi	Galīgā veikspēja un savienošana tiek noteikta laika gaitā atkarībā no uzglabāšanas un apkārtējā klimata.
Datums Iniciators	03 / 2015 U.Goerke

Šīs datu lapas saturs apraksta pašreizējo zināšanu stāvokli publicēšanas laikā, un tas nav galēji pabeigts. Norādītā informācija neatbrīvo no paša atbildības.

Līdz ar šīs lapas publicēšanu visas iepriekšējie vairs nav derīgas.. Kļūdas un drukas kļūdas iespējamās.