

Tehnisko datu lapa DELTA®-DUO TAPE 38

Produkta nosaukums	DELTA®-DUO TAPE 38
Izmēri	Platums 38 mm
Iepakojumā	Rullis 38 mm x 50 m; 16 rullī / kastē ; 48 kastes / paletē
Materiāls	Ar sietu pastiprināta tīra akrila līme bez šķīdinātājiem, ar baltu/zilu atdalāmu papīru.
Īpašības	Pastiprināta abpusējā līm lente ar izcilu līmes izturību, viegli atdalāma aizsargkārtā.
Pielietošanas joma	Lokšņu blīvēšanai un labošanai pārklāšanās vietās, īpaši visām DELTA membrānām, kā arī savienošanai ar līdzīgām virsmām un citām plastmasas (cietām), metāla un gludām koka daļām.
Ierobežojumi	Līmēšana uz raupjām koka, minerālu un tamlīdzīgām virsmām nav ieteicama. Nelietot uz zemas kvalitātes reģenerētām PE loksnēm, ieskaitot hloru parafīnu, nelietot saunās.
Patēriņš	Apm. 1 m / metra pārklājumam
Uzglabāšana	Vismaz 2 gadi oriģinālajā kastē, vēsā, sausā, pret gaismu aizsargātā vietā.
Uzglabāšanas temperatūra	No + 5°C līdz + 30°C
Pielietošanas temperatūra	No + 5°C (lenti uzglabājot ieteiktajos apstākļos)
Uzstādīšanas ilgums	Nav noteikts
Darba temperatūras diapazons	No - 40 līdz +80°C
Iestrādes instrukcijas	Iepazīstieties ar vispārīgām lietošanas instrukcijām DELTA®-KLEBEPROGRAMM, īpaši vadlīnijas DELTA®-MULTI BAND.
Vispārīgi padomi	Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un ledus, kā arī pietiekami stabilām. Nepietiekami stabilas, piem. birstošas virsmas ir jāgruntē ar DELTA-AGF ALLGRUNDFIX. Virsmas spraigumam jābūt >38 mN/m.
Īpaši padomi	Galīgā veikspēja un savienošana tiek noteikta laika gaitā atkarībā no uzglabāšanas un apkārtējā klimata.
Datums	03/2018
	NKL