

TEHNISKO DATU LAPA

Systemit Core Connect 150 universāla, UV stabilizēta līmēte (melna), 0.15 x 25m

Būtiskās īpašības	Vērtība
Apraksts	Vienpusēja armēta līmēte Systemit Core Connect 150 paredzēta membrānu pārlaidumu savienošanai un bojājumu vietu aizlīmēšanai
Izmēri (platums/garums)	150 mm/25 m
Biezums	0,33 mm
Izturība pret pārrāvumu	50 N/25 mm
Pagarinājums	20 %
Darba temperatūra	No -10°C līdz +40°C
Temperatūras noturība	No -30°C līdz +120°C
Noturība pret mitrumu	Pastāvīga
Noturība pret UV starojumu	Ap 12 mēneši tiešo saules staru iedarbībā
Noturība pret atslāņošanos*	25 N/25 mm
Ugunsreakcija	Klase F
Krāsa	Melna
Materiāls:	
Viršējais slānis	Īpaša plēve
Līmes slānis	Pastāvīga poliakrilāta līme, pastiprināta ar PET pavedieniem
Atdalošais slānis	Ar silikonu pārklāts papīrs dalīts 50/50

**Pārbaude veikta ar standarta metodi. Līmētes adhēzija ir ļoti augsta un rādījumi var atšķirties atkarībā no virsmas, uz kuras tā uzlīmēta.*