

SELF ATSAUCE C1425 SYSTEMIT

APRAKSTS Vienpusēja līmlente

LĪME Veids Modificēts akrils

STARPLIKA Tips Silikonizēts papīrs
Svars 120 gr/kvm
Krāsa Brūna

MATERIĀLS Tips Polietilēna plēve
Krāsa apdruka SYSTEMIT

FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

LĪMES STIPRĪBA <i>AFERA 5001</i> (N/25 mm):	Min.35N
LIPĪGUMS <i>FINAT-9</i> (N/6,25mm ²):	Min.32N
BIEZUMS (mm bez starplikas):	0,29mm +/-7%
TEMPERATŪRAS IZTURĪBA (°C):	-30/+80

PIELIETOJUMS

Polietilēna līmlente, kas pārklāta ar UV noturīgu akrila līmi ārējai lietošanai.

Speciāli izstrādāts elpojošu membrānu savienošanai uz pārklāšanās līnijām vai logu sānu virsmām jumtiem, kamīniem, ventilācijas atverēm utt., lai nodrošinātu hidroizolāciju, vēju un tvaiku jumtu un sienu sistēmās.

Derīguma termiņš un uzglabāšanas instrukcijas

12 mēneši no SELF S.L. piegādes laiks, uzglabājot oriģinālajās kastēs 21°C temperatūrā un 50% relatīvajā mitrumā.

Lentes kvalitāte un izturība var atšķirties atkarībā no temperatūras un mitruma. Zema temperatūra var palielināt kondensāta veidošanās risku, tādējādi samazinot pašlīmējošā produkta lipīgumu.

Vispārīgi punkti

SELF S.L. iesaka pievērst īpašu uzmanību saskares virsmām, pārbaudot, vai tās ir pilnīgi attīrītas no taukiem, eļļas, putekļiem vai citām nepiedegošām vielām.

Šajā dokumentā norādītie tehniskie dati ir paredzēti gala lietotājam, un tāpēc tie neveido juridisku garantiju attiecībā uz noteiktām īpašībām, ko izraisa daudzas ietekmes, kas var iedarboties, rīkojoties un lietojot mūsu produktus.

Pirms lietošanas pircējiem ir jānosaka šī izstrādājuma piemērotība konkrētajiem mērķiem un jāuzņemas viss ar tiem saistītais risks un atbildība.