



mdm nt spółka z o.o.

ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko-Biała

tel. 33 47 94 402

fax. 33 47 94 513

e-mail: biuro@mdmnt.com

/Tulkojums no angļu valodas/

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 145/2021

1	Izstrādājuma tips (Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs):		Membrāna mdm Ventia Metal
2	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:		Elastīgas loksnes hidroizolācijai - apakšklāji nevienmērīgam jumta segumam un sienu apšuvumam
3	Ražotāja nosaukums , reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11, panta 5, punktā:		MDM NT sp. z o.o. ulica Bestwińska 143 43-346 Bielsko-Biała tel. 33 47 94 400 do 402, biuro@mdmnt.com www.mdmsa.com
4	AVCP: Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikumā:		Sistēma 3, sistēma 4 reakcijā uz uguni
5	Saskaņotais standarts:		EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010 Paziņotā(-ās) iestāde (-es): Institut pro Testování a Certifikaci, a.s. Trida T. Bati 299 299, 764 21 Zlín Paziņotā(-ās) iestāde (-es) 1023 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa, Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja" Katowice Paziņotā(-ās) iestāde (-es) 1454

6	Ekspluatācijas īpašību deklarācija		
	Īpašības	Vērtība	Normatīvs
	Ugunsdrošība	F	EN 13859-1 :2010
	Ūdens necaurlaidība	W1 Klase	
	Stiepes stiprība gareniski šķērsām, MD	350 N/5 cm (± 60)	
	Stiepes stiprība šķērsām šķērsām, CD	210 N/5 cm (+60/-30)	
	Pagarinājums gareniski, MD	60 % (+/-30)	
	Pagarinājums šķērsām, CD	65 % (+40/-30)	
	Isturība pret plīsumiem gareniski, MD	140 N (+ 50/-20)	
	Isturība pret plīsumiem šķērsām, CD	160 N (+50/-40)	
	Aukstās liekšanas metode	-30 °C	
	Siltuma un UV staru izraisīta mākslīga novecināšana		
	Ūdens necaurlaidība	W1 Klase	
	Stiepes stiprība gareniski šķērsām, MD	270 N/5 cm (± 60)	
	Stiepes stiprība šķērsām šķērsām, CD	180 N/5 cm (± 340)	
	Pagarinājums gareniski, MD	40 % (+/-25)	
	Pagarinājums šķērsām, CD	45 % (+/-15)	
	Garums	50 m (-0 %)	
	Platums	1,5 m (+/-0,005)	
	Svars	400 g/m ² (± 10)	
	Sd vērtība	0,02 m (-0,005/+0,02 m)	
	Ūdens necaurlaidību vīlēm	NPD	
	Bīstamas vielas	NPD	

Produkts nesatur bīstamās vielas, kas minētas REACH regulas 31. un 33. pantu.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tomasz Piechaczek,

Rīkotājdirektors