



Ekspluatācijas īpašību deklarācija
saskaņā ar ES Regulas pielikumu Nr.305/2011 III

Nr. DoP-22-302-03

Par produktu

DELTA® - MAXX PLUS

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods.	EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010
2. Tipa partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvzīdniecību, kā noteikts 11. panta 4. punktā.	Piemērs + (partijas nr. skaitl uz iepakojuma).
3. Būvzīdniecība paredzētais lietojums vai lietošanas veidi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs.	1. Loksnē, kas iekļājama zem jumta seguma (EAD 030218-01-0402). 2. Loksnē, kas jāuzstāda aiz ārējās apšuvuma, lai aizsargātu pret ūdens iekļūšanu (EN 13859-2: 2010).
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar 11. panta 2. punktu.	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Kontaktadrese: attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā norādītajiem noteikumiem.	NA
6. AVCP: būvzīdniecība ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā.	Sistēma 3
7. Pilnvarotā iestāde: ekspluatācijas īpašību deklarācijas gadījumā attiecībā uz būvzīdniecību, uz kuru attiecas saskaņotais standarts.	EN 13859-2: 2010, Sistēma 3: Tālāk norādītās pazīņotās institūcijas ir veikušas tipa apstiprinājumus saskaņā ar 3. sistēmu.

Testēšanas institūts	Identifikācijas numurs	Tipa pārbaude	Ziņojuma Nr.
KIWA	0799	Testa ziņojums	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI.SE	0402	Reakcija uz uguni	0402-CPR-O100609-195051-1
SHR	1515	Izturība pret ūdens caurlaidību	6.022-1

8. Pazīņotā institūcija: ekspluatācijas īpašību deklarācijas gadījumā attiecībā uz būvzīdniecību, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums.	EAD 030218-01-0402, Sistēma 3: Tālāk norādītās pazīņotās institūcijas ir veikušas tipa apstiprinājumus saskaņā ar 3. sistēmu.
---	--

Testēšanas institūts	Identifikācijas numurs	Tipa pārbaude	Ziņojuma Nr.
KIWA	0799	Testa ziņojums	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI.SE	0402	Reakcija uz uguni	0402-CPR-O100609-195051-1
SHR	1515	Izturība pret ūdens caurlaidību	6.022-1

9. Deklarētā veiktspēja		
Būvniecības īpašības	Sniegums	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase B, s1-d2	EAD 030218-01-0402 EN 13859-2: 2010
Izturība pret ūdens iekļūšanu (2 MPa)	Klase W1	
Stiepes izturība garenvirzienā (MD)	450 N/5 cm (± 20 %)	
Stiepes izturība šķērsvirzienā (CD)	400 N/5 cm (± 20 %)	
Pagarinājums garenvirzienā (MD)	40 - 70 %	
Pagarinājums šķērsvirzienā (CD)	50 - 100 %	
Izturība pret pļūsumiem garenvirzienā (MD)	340 N (± 20 %)	
Izturība pret pļūsumiem šķērsvirzienā (CD)	370 N (± 20 %)	
Elastība zemā temperatūrā	līdz -45°C	
Maksimālā novecošanās		
-- Izturība pret ūdens iekļūšanu	W1	
-- Stiepes izturība garenvirzienā (MD)	360 N/5 cm (± 20 %)	
-- Stiepes izturība šķērsvirzienā (CD)	320 N/5 cm (± 20 %)	
-- Pagarinājums garenvirzienā (MD)	32 - 58 %	
-- Pagarinājums šķērsvirzienā (CD)	40 - 80 %	
-- Paildzināta iedarbība (448 d: 5 ±2 m/s; 70°C) Izturība pret ūdens iekļūšanu	W1	
Garums	50 m (-0 %)	
Platums	1,50 m (+1.5 / -0.5 %)	
Svars uz laukuma vienību	190 g/m² (±10 %)	
Ūdens tvaiku caurlaidība	Sd = 0,17 m (± 0,04 m)	
Šuvju ūdensnecaurlaidība	cietla	
Blīstamas vielas	Nesatur	

10. Deklarācija: 1. un 2. punktā norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārds parakstījuši rīkošājdirektori:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 01.07.2022
(Izdošanas vieta un datums)