

Datasheet DELTA-MULTIBAND

Produktbezeichnung	DELTA-MULTIBAND (M 60)
Width	60mm
Roll	Roll 60mm*25m ; 10 Rolls / Box ; 70 Box / Palette
Material	Acrylic Adhesive, solvent free, reinforced on a UV stabilized PE sheet with a paperbased release
Properties	High quality single side bonding reinforced adhesive tape
	for sealing and repair of all DELTA – Sheets (always on the printed upper side) and for joints to similar surfaces and to other plastics, metal and smooth wooden parts.
	do not use on low quality regenerated PE sheets and sheets including chlorinated paraffin
Surface tension	>38 mN/m
Storage	2 years in original box, avoiding heat
Storage climate	+ 5°C bis + 30°C
Application temperature	> 5°C (bei temperierter Lagerung des Bandes)
Temperature range	-40 bis +80°C
Verarbeitungshinweise	Allgemeine Verlegeanleitung DELTA-KLEBMITTEL beachten.
Advice	Surfaces have to be clean, dry, free of dust or grease and stable
Special advice	the final performance and bonding depends on time and temperature conditions
Date	12/2008
	N.Klingelhage

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln.

Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.