

Datasheet DELTA-MULTIBAND

Produkta apraksts	DELTA-MULTIBAND (M 100)
Platums	100mm
Rullis	Rullis 100mm*25m ; 6 Rolls / Kaste
Materiāls	Līme masas akrilāta bāzes bez šķīdinātāja, pastiprināta, ar UV stabilizēts PE lente uz papīra bāze
Apraksts	Augstas kvalitātes vienā pusē līmēšanas pastiprināta līmlenti blīvēšanai un remonts visu DELTA – plēvē (vienmēr uz drukātās augšējā pusē), un savienojumiem ar līdzīgām virsmām un citiem plastmasas, metāla un gludas koka daļām.
	nevar izmantot zemas kvalitātes reģenerētas PE pleves un pleves, ieskaitot hlorēto parafīnu
virsmas spraigums	>38 mN/m
glabāšana	2 gadi oriģinālajā kastē, izvairoties no siltuma
uzglabāšanas klimats	+ 5°C līdz + 30°C
darba temperatūra	> 5°C (kontrolēt lentes glabāšanas temperatūru)
Ekspluatācijas temperatūra	-40 līdz +80°C
apstrādes instrukcijas	Jāievēro vispārējie uzstādīšanas instrukcijas DELTA līmi.
informācija	Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem vai smērvielu un stabila
Īpašu informācija	gala veikspēju un galvojumu ir atkarīga no laika un temperatūras apstākļos
Data	12/2008
	N.Klingelhage

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln.

Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.